

## PP-Klebeband alubedampft



Dieses Alu-Polypropylen-Klebeband eignet sich zum Abkleben und Ummanteln von Isolierstoffen, sowie zum Abdichten und Verkleben von aluminiumkaschierten Mineralfaserdämmstoffen. Dieses Klebeband wird auch zum Verkleben von aluminium Dampfsperren verwendet. Es besteht aus einer reißfesten, im Hochvakuum aluminium- bedampften Polypropylen- Folie, die mit einem sehr scherfesten, klebstarken und wärmebeständigen Polyacrylat- Kleber von hoher Alterungsbeständigkeit beschichtet ist. Extreme Klebkraft, Hohe Temperatur- und Alterungsbeständigkeit

- Für den diffusionsdichten Verschluss von aluminiumkaschierten Dämmsystemen.
- Anwendungstemperatur: -20 bis +100°C

Artikel Nr.	Breite [mm]	Kern [mm]	Dicke [mm]	Länge [m]	Kartoninhalt Rollen	Preis CHF/Rolle
4405005033	50	33 mm	0.03	50	96	2.15
4405005076	50	76 mm	0.03	50	36	2.15
4405007533	75	33 mm	0.03	50	64	3.25
4405007576	75	76 mm	0.03	50	24	3.25
4405010033	100	33 mm	0.03	50	48	4.30